

# Taos

**Pietred'Arredo**<sup>®</sup>  
naturalmente ricostruite

## SPECIFICHE DI PRODOTTO - PRODUCT SPECIFICATIONS - ANGABEN ZUM PRODUKT - CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	DIMENSIONI DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSIONS	ALTEZZA HEIGHT HÖHE HAUTEUR	LUNGHEZZA LENGHT LÄNGE LONGUEUR	PESO A CONFEZIONE WEIGHT PER BOX GEWICHT/PACKUNG POIDS PAR BOÎTE	CONFEZIONE* PACKAGING PACKUNG BOÎTE	SPESSORE THICKNESS DICKE ÉPAISSEUR	POSA INSTALLATION VERLEGUNG POSE
<b>ELEMENTI PIANI</b> <b>FLAT ELEMENTS</b> <b>FLACHE ELEMENTE</b> <b>ÉLÉMENTS PLATS</b>	da 90,00 cm <sup>2</sup> a 500,00 cm <sup>2</sup>	-	-	≈ 35,00 kg (35,00 kg/m <sup>2</sup> )	1,00 m <sup>2</sup> (30,00 m <sup>2</sup> /pallet)	3,00 - 5,00 cm	fugato grouted mit Fuge avec joint
<b>ELEMENTI ANGOLARI</b> <b>CORNER ELEMENTS</b> <b>ECKELEMENTE</b> <b>ÉLÉMENTS D'ANGLE</b>	-	da 10,00 cm a 20,00 cm	da 10,00 cm a 25,00 cm	≈ 33,00 kg	2,00 m (60,00 m/pallet)	3,00 - 5,00 cm	

**RESA - YIELD - VERBRAUCH - RENDEMENT: ARREDOCOLLA 6-7 kg/m<sup>2</sup> / ARREDOSTUCCO 8-10 kg/m<sup>2</sup>**

\*Giunto compreso | Joint included | einschließlich Fuge | joint compris ± 5%